



会議に最適なアプリケーションを 選択してください

アプリケーションの完成に 10 年以上を費やしてきた Lifesize は、優れた会議エクスペリエンスをもたらす方法を熟知しています。ビジネスに選択のパワーを与える、小規模会議室に最適な、ビジネスクラスのビデオおよび音声会議ソリューション、Lifesize Icon Flex をご紹介しましょう。Microsoft® Lync®、Google Hangouts™、Cisco Jabber®、Skype™、あるいは弊社の Lifesize® Cloud のいずれを使用しているか、会議にノートパソコンを持参し、Lifesize Icon Flex に接続するだけで、比類のないビデオ コラボレーション エクスペリエンスを実現できます。

Lifesize Icon Flex が他社製品と異なる点は、エレガントなデザインの Lifesize Phone をスタンドアロンの会議用電話として使用できるため、会議室に設置するデバイスが 1 台減ることです。

さらに、Lifesize では、世界トップクラスのサービスおよびサポート チームが、すべてのソリューションを支援します。

ノートパソコン。コラボレーション アプリ。Lifesize Icon Flex。シンプルを極めましょう。



会議に最適な方法をお届けします

- 小規模会議室に最適なサイズ
- Microsoft Lync、Google Hangouts、Cisco Jabber、Skype (そして弊社の Lifesize Cloud) といったコラボレーション アプリケーションで使用するための設計
- 実りある会議エクスペリエンスをもたらす、実績あるビジネスクラスのハードウェア
- 必要ときにいつでもサポートを提供する世界トップクラスのカスタマー サービスおよびサポート チーム

LIFESIZE CAMERA

- すばらしくリアルな HD 1080p30/720p60 ビデオを提供
- 6 倍ズーム付き、超静音のパン/チルト: 3 倍光学ズームと 2 倍デジタル ズーム
- アンチグレア加工、高い透明度、非球面ガラス成形を特徴とする、低分散の 8 素子ガラス レンズ
- 光回折を低減する独自のレンズ アイリス
- 5 ゾーン自動フォーカスが提供するシャープな画質
- 高耐久性と最適な熱分布を実現する、機械加工アルミニウム本体

LIFESIZE PHONE

- 360度のマイク有効範囲とパワフルなラウドスピーカーで、最大の音声ピックアップとクリアな音声を実現する、エレガントなデザインのタッチスクリーン会議電話
- IP-PBX に接続することで、スタンドアロンの音声会議電話として使用可能

LIFESIZE リモートコントロール

- カメラ (パン/チルト/ズーム) と音声 (ミュート/音量) をコントロール

システム コンポーネント

PTZ カメラを組み込んだ Lifesize Icon Flex
Lifesize Phone または Digital MicPod
Lifesize リモートコントロール
電源/ケーブル (2m)
USB A-USB Bケーブル (5m)
Ethernet ケーブル (3m)
クイック リファレンス カード

システム要件

Windows 7 以降
Mac OS X 10.8 以降
USB 2.0 ポート

次のアプリケーションとの併用が可能:

Microsoft Lync
Google Hangouts
Cisco Jabber
Skype
Lifesize Cloud
Windows®
Mac®

技術仕様

6X PTZ カメラによる HD ビデオ解像度
-プログレッシブ スキャン
-16:9 縦横比
-70 度の視野を持つ、広角ズームレンズ
-245 度のパン、72 度のチルト
-3 倍のロスレスズーム
-2 倍デジタル ズーム
-電源 LED

ビデオ出力 (1)

USB B (1080p30/720p60) からノートパソコン (1)
ノートパソコンは、別の HD ディスプレイに接続可能

完全統合された HD 音声 LIFESIZE PHONE

90 Hz~22 kHz
32 kHz の音声サンプリング
最高 4.57 m (15 フィート) までの音声収集範囲
Lifesize Link ケーブルを通して Lifesize Icon Flex に電源投入
9 m の Lifesize Link ケーブル付属
オプションの 4 m または 15 m ケーブルも利用可能

システム スピーカー

-パワフルな希土類磁石のスピーカー ドライバ
-音響的に繫留された大型スピーカー エンクロージャー

システム マイク

-4 つの低ノイズマイク
-ノイズ低減前で 80 dB SNR
-サンプリング レート: 32 kHz
-音のピックアップを高め、室内のノイズを軽減するために、発言者の場所にマイクを向けるビーム形成アルゴリズム

タッチスクリーン ディスプレイ

-WQVGA 容量性マルチタッチ ディスプレイ
-4.3 インチ (対角)

完全統合された HD 音声 LIFESIZE DIGITAL MICPOD

90 Hz~22 kHz
サンプリング レート: 32 kHz
最高 4.57 m (15 フィート) までの音声収集範囲
Lifesize Link ケーブルを通して Lifesize Icon Flex に電源投入
4 m の Lifesize Link ケーブル付属
オプションの 9 m または 15 m ケーブルも利用可能

システム マイク

-3 つの低ノイズマイク
-ノイズ低減前で 80 dB SNR

一般的な音声機能

全二重の自然な会話
エコー キャンセルによる明瞭な通話
自動ゲイン制御
自動ノイズ低減

音声入力 (1つ)

USB ケーブルからノートパソコンのアダプタを介して、Lifesize Link 1つ (Lifesize Phone/Digital MicPod)

音声出力 (1つ)

USB ケーブルからノートパソコンのアダプタを介して、Lifesize Link 1つ (Lifesize Phone)

ユーザー機能

ヘッドアップ リモート コントロール
LifesizePhoneManageによるカメラのパン、チルト、ズーム、音声ミュート/ミュート解除、音量アップ/ダウンをコントロールするインテリジェントなタッチスクリーンインターフェイス
通話中 (青) とミュート (赤) を示す Phone または MicPod の LED

セキュリティ

Kensington Security Slot

電源

外部電源19VDCを通したAC電圧100~240V、50~60 Hz、2.31A

環境データ

動作温度: 0° C (32° F) ~ 40° C (104° F)
動作湿度: 15%~85%、結露がないこと
保管温度: -20° C (-4° F) ~ 60° C (140° F)
保管湿度: 10%~90%、結露がないこと

寸法:

幅: 216.5 mm (8.52")
奥行: 119.4 mm (4.70")
高さ: 125.4 mm (4.94")
重量: 1.04 kg (2.29 lbs)

取り付けオプション

取り付け穴: M5ネジ穴2つ、2つの穴の距離は150 mm (6 in)
取り付けネジ: M5ネジ2本 (最大挿入深さ: 3.8 mm)

規定番号:

LFZ-033

対応オペレーティング システム:**対応アプリケーション:**

パフォーマンスは、使用されるコラボレーション アプリケーションによって異なります。

本社
米国テキサス州オースティン
+1 512 347 9300
無料ダイヤル: 米国 +1 877 543 3749

ヨーロッパ/中東/アフリカ地域
ドイツ・ミュンヘン
+49 89 20 70 76 0
無料ダイヤル: 欧州 +00 8000 999 09 799

アジア太平洋地域
シンガポール
+65 6303 8370



www.lifesize.com
電子メール: info@lifesize.com

Lifesize販売代理店

VTVジャパン株式会社 <https://www.vtv.co.jp>
東京都千代田区九段北 1-11-11 第2フナトビル6階
TEL:03-5210-5021 FAX:03-5210-5022

lifesize®

© 2015 Logitech. All rights reserved. 本書中の情報は、予告なく変更される場合があります。Lifesize は、Logitech の登録商標あるいは商標です。その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

DS_IconFlex_A4_0115